

SECURITY[®]
FORCE

 **ptimus**
for security systems



**НАДЕЖНЫЕ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ,
созданные специально для**



**охранно-пожарных
систем**



**систем контроля
доступа**



**систем
аварийного
освещения**



**НАДЕЖНЫ
БЕЗОПАСНЫ**

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимальное соотношение цены и качества

Рекомендованы для использования как в буферном, так и в циклическом режиме

Технология AGM позволяет рекомбинировать до 99% выделяемого газа

Нет ограничений на воздушные перевозки

Соответствие требованиям UL

Эксплуатация в любом положении

Необслуживаемые. Не требуют долива дистиллята

Низкий саморазряд

Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение

ПРИМЕНЕНИЕ

Системы безопасности и контроля доступа

Системы аварийного освещения

Электронное тестовое оборудование

Переносное оборудование



Саморазряд:
3% в месяц

Метод заряда:
Заряд постоянным напряжением (25°C)

Заряд в циклическом режиме:
2,4÷2,5 В/эл-т
Температурная компенсация – 5 мВ/эл°C

Заряд в буферном режиме:
2,27÷2,3 В/эл-т
Температурная компенсация – 3,3 мВ/эл°C

SECURITY
FORCE

ptimus
for security systems

Проектный срок службы:

до 40Ач – 3-5 лет
65Ач и выше – 8 лет

Модель	Ном. напр., В	Емк. Ач	Размеры (±1) мм Д×Ш×В / Высота макс.	Тип терминалов
--------	---------------	---------	--------------------------------------	----------------

SF6045	6	4.5	70 × 47 × 101 / 107	Нож F1
SF12012	12	1.2	97 × 43 × 53 / 59	Нож F1
SF12022	12	2.2	178 × 35 × 60 / 67	Нож F1
SF12045	12	4.5	90 × 70 × 101 / 107	Нож F1
SF1207	12	7	151 × 65 × 94 / 100	Нож F1
SF1212	12	12	151 × 98 × 95 / 101	Нож F2
SF1217	12	17	182 × 76 × 167 / 167	Болт+гайка Ø5,5мм
SF1218	12	18	182 × 76 × 167 / 167	Болт+гайка Ø5,5мм
SF1226	12	26	166 × 175 × 126 / 126	Болт+гайка Ø6мм
SF1240	12	40	195 × 165 × 170 / 175	Болт+гайка Ø6,5мм
SF1265	12	65	350 × 167 × 174 / 174	Под болт M6
SF12100	12	100	330 × 173 × 217 / 220	Под болт M8
SF12120	12	120	406 × 176 × 224 / 226	Под болт M8

Проектный срок службы:

3 года

Модель	Ном. напр., В	Емк. Ач	Размеры (±1) мм Д×Ш×В / Высота макс.	Тип терминалов
--------	---------------	---------	--------------------------------------	----------------

OP12012	12	1.2	97 × 43 × 53 / 59	Нож F1
OP12022	12	2.2	178 × 35 × 60 / 67	Нож F1
OP12045	12	4.5	90 × 70 × 101 / 107	Нож F1
OP1207	12	7	151 × 65 × 94 / 100	Нож F1
OP1212	12	12	151 × 98 × 95 / 101	Нож F2
OP1218	12	18	182 × 76 × 167 / 167	Болт+гайка Ø5,5мм
OP1226	12	26	167 × 175 × 126 / 126	Болт+гайка Ø6мм
OP1240	12	40	196 × 165 × 170 / 175	Болт+гайка Ø6,5мм